

# Barrière souple NORA

Conforme à la norme NF P 90-306  
Attestation LNE n°E080183



Loquet de sécurité



Tiges mâle et fourreaux



Pied monté

**Système de protection du bassin composé de modules de 3m prémontés destiné à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de 5 ans, pour un usage privé.**

## Composition du colis :

- 1 module de 3 ml pré-monté
- 1 loquet inox double action (rechange)
- 1 notice
- 5 fourreaux d'ancrage (4 + 1 rechange)
- + 5 bouchons (4 + 1 rechange)

## Caractéristiques techniques :

- > Couleur : ..... noir
- > Matière : ..... toile polyester 4 x 4 enduite PVC ultra résistante. Poteaux aluminium laqués
- > Traitement : ..... toile anti UV
- > Support : ..... poteaux aluminium (Ø 25 ht 1275mm) + tige inox
- > Dimensions maxi du bassin (m) : .. illimité
- > Fixation : ..... sur sol plat rigide (dalle béton) par tige mâle inox Ø12,5mm.  
Fourreaux d'ancrage en plastique Ø15,5mm (perçage béton Ø16mm profondeur 100mm)
- > Forme de bassin : ..... toutes formes
- > Accessoires fournis : ..... fourreaux + loquet
- > Recoupable : ..... oui via réglette 11 vis démontable
- > Ouverture / Fermeture : ..... loquet inox double action
- > Longueur : ..... 3m
- > Hauteur : ..... 1,25m

## Avantages produit :


- > **Sûre** : la hauteur conforme à la norme (>1,10m) avec une garde au sol réduite limite tout risque de franchissement. A chaque module son loquet double action, l'ouverture et la fermeture sont bien visibles, pas de portillon que l'on pense fermé.
- > **Facile et simple à installer** : le perçage des fourreaux en diamètre 16mm ne requiert ni perceuse professionnelle ni foret de gros diamètre.
- > **Adaptable** : les modules sont recoupables en longueur grâce à la réglette démontable et s'ajuste à l'environnement de votre bassin.
- > **Résistante** : les matériaux anti corrosion ou traité anti UV assurent une tenue irréprochable dans le temps.
- > **Efficace** : la toile noire ne perturbe pas la surveillance du bassin grâce à l'effet de voile transparent qu'elle procure.
- > **Evolutive** : tous les modules disposent de leur ouverture, plusieurs accès au bassin sont possibles en fonction des activités et des utilisateurs.
- > **Discrète** : elle peut se démonter et s'enrouler complètement, dans ce cas les fourreaux seront obturés par les bouchons fournis et un autre dispositif normalisé devra assurer la protection.

## Garantie :

- > 1 an.

# Barrière souple NORA

## Conseils de Sécurité



NE QUITTEZ JAMAIS  
VOTRE ENFANT DES YEUX

### > Surveillance du Bassin

- Attention, un enfant peut se noyer en moins de 3 minutes dans 20 cm d'eau.
- La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.
- La présence d'un parent et / ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
- Apprendre les gestes qui sauvent.
- Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours :
  - Pompiers (18 ou 112 pour la France)
  - SAMU (15 pour la France)
  - Centre antipoison.

### > Conseils de sécurité propres aux Barrières

- Cette barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et / ou adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- Attention ! la sécurité n'est assurée qu'avec le moyen d'accès fermé, verrouillé.
- Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence même momentanée de surveillance.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès des jeunes enfants au bassin en cas de réparation de la barrière ou du moyen d'accès ou en cas d'enlèvement de la barrière.
- Vérifier l'absence d'objet à proximité de la barrière pouvant inciter ou faciliter l'escalade de la barrière.
- Vérifier systématiquement la fermeture du moyen d'accès, pour les systèmes à fermeture automatique.

### AVERTISSEMENTS :

- Il est recommandé d'installer la barrière de protection à 1m minimum du plan d'eau, mais pas trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.
- Lorsque la barrière de protection est combinée avec un ou plusieurs murs, ces murs ne doivent pas permettre un accès à la piscine par leur hauteur (minimum 1,10m entre points d'appui) ou leurs propres ouvertures (portes, fenêtres fermées par un dispositif à l'épreuve des enfants).
- Proscrire la présence de tout point d'appui fixe (muret, rocher, arbuste...) ou mobile (tricycle, chaise, table...) de part et d'autre de la barrière dans un rayon de 1,10m.

## Conditions de Garantie

- La garantie de 12 mois s'applique à partir de la date de facture.
- Cette garantie comprend au choix d'AQUALUX, la réparation et/ou le remplacement des parties défectueuses correspondant à un défaut de fabrication. Cependant, si les investigations menées par AQUALUX déterminent que la barrière a reçu du chlore ou d'autres oxydes, ou que la barrière a été coupée ou déchirée du fait d'une utilisation non conforme ou que les piquets en aluminium sont inclinés ou cassés après avoir reçu des chocs, la garantie sera invalidée.
- La société AQUALUX ne pourra être tenue responsable d'une mauvaise tenue de la barrière en cas d'installation sur des sols impropres à la recevoir. En cas de défauts d'installation, les installateurs seront tenus pour seuls responsables.

Votre revendeur - conseil :

